



**Прайс-лист от 09.01.2019**  
(ПВХ-мембрана, напольное ПВХ покрытие, огнезащита)

<b>1. ПВХ-мембрана для кровли и гидроизоляции</b>							
наименование продукции	область применения	тех. характеристики	размеры		цена (с НДС) руб./м2		
			ширина	толщина	Прайс до 2000м2	2000-10000м2	свыше 10000м2
<b>ДЕКОПРАН</b> ПВХ-мембрана (армированная)	Предназначается для покрытия кровель жилых и промышленных зданий. Используется для гидроизоляции фундаментов, тоннелей, подземных паркингов и бассейнов.	группа горючести Г1; Г2 гибкость на брусе радиусом 5 мм при температуре - 50 °С - без трещин различная гамма цветов; вес 1м2 толщиной 1,2мм – 1,6кг вес 1м2 толщиной 1,5мм – 2,1кг	2,08м	1,2мм	<b>352,00</b>	<b>337,00</b>	<b>322,00</b>
				1,5мм	<b>449,00</b>	<b>424,00</b>	<b>399,00</b>
<b>Комплекующие для монтажа ПВХ-мембраны</b>							
наименование продукции	размеры	ед. измерения	цена (с НДС) руб./ед.				
Воронка внутреннего водостока	Д-90; Д-100	шт.	<b>2088,60</b>				
Листьеуловитель	Д-90; Д-100	шт.	<b>507,40</b>				
Шайба оцинкованная (для ПВХ-мембраны)	Ø 40мм	шт.	<b>4,13</b>				
Лист жестяной с покрытием ПВХ	1000x2000мм	1 м2	<b>2100,40</b>				
Плех-полоса с покрытием ПВХ	1000x50мм	п.м	<b>240,72</b>				
<b>2. Напольное ПВХ покрытие</b>							
наименование продукции	область применения	тех. характеристики	размер	цена (с НДС) руб./м2			
			ширина	до 200 м2	до 1000 м2	свыше 1000м2	
<b>ЛИНОЛЕУМ</b> АСН	Антистатистический линолеум, предназначенный для устройства полов, обладает специальными свойствами, сводящими к минимуму образование зарядов в результате контакта с другим материалом.	группа горючести Г 1 деформация 0,60 мм эл. сопротивление не более 1x10 <sup>9</sup> Ом рулон - 30м2 толщина - 1,5мм вес - 2,2 кг цвета: серый, бежевый, черный, под заказ	2,0м	<b>372,88</b>	<b>348,10</b>	<b>339,25</b>	
			1,5м	цена дог.			
<b>3. Огнезащита</b>							
наименование продукции	область применения	тех. характеристики	толщина	предел огнестойкости	цена (с НДС) руб./м2		
					до 200 м2	до 1000 м2	свыше 1000м2
<b>МУЛИКОР</b> огнезащита	Материал предназначен для обеспечения огнетеплозащиты конструкций воздуховодов и металлоконструкций.	Волокнистый материал, выполненный из специальной керамики с облицовочным покрытием в виде фольги. температура испытаний 1250°С плотность 2200 г/м2 теплопроводность 0,033 Вт/(м*К) предел рабочей температуры от 750 до 1400°С	12мм	60мин	<b>317,42</b>	<b>307,98</b>	<b>287,33</b>
			24мм	150мин	<b>634,84</b>	<b>615,96</b>	<b>574,66</b>
<b>Комплекующие входящие в состав огнезащитной системы «МУЛИКОР»</b>							
наименование продукции	размеры	ед. измерения	цена (с НДС) руб./ед.				
Хомуты стальные	50x90x60 000мм	рул.	<b>298,54</b>				
Шайба оцинкованная	ø 27мм	уп.(70шт.)	<b>126,26</b>				
Скотч алюминиевый KRAFT, 30 мкм	50м x 50мм	шт.	<b>174,64</b>				

Продукция сертифицирована.

Действует система скидок для дилеров. Ищем дилеров в регионах.