



Утверждаю:
Главный исполнительный директор
Плешков М.А.

Прайс-лист от 15.10.2018

(ПВХ-мембрана, напольное ПВХ покрытие, огнезащита)

1. ПВХ-мембрана для кровли и гидроизоляции

наименование продукции	область применения	тех. характеристики	размеры		цена (с НДС) руб./м2		
			ширина	толщина	Прайс до 2000м2	2000-10000м2	свыше 10000м2
ДЕКОПРАН ПВХ-мембрана (армированная)	Предназначается для покрытия кровель жилых и промышленных зданий. Используется для гидроизоляции фундаментов, тоннелей, подземных паркингов и бассейнов.	группа горючести Г 1; гибкость на бруске радиусом 5 мм при температуре - 50°С - без трещин различная гамма цветов; вес 1м2 толщиной 1,2мм – 1,6кг вес 1м2 толщиной 1,5мм – 2,1кг	2,08м	1,2мм	340,00	325,00	310,00
				1,5мм	435,00	410,00	385,00

Комплектующие для монтажа ПВХ-мембраны

наименование продукции	размеры	ед. измерения	цена (с НДС) руб./ед.
Воронка внутреннего водостока	Д-90; Д-100	шт.	2088,60
Листьеуловитель	Д-90; Д-100	шт.	507,40
Шайба оцинкованная (для ПВХ-мембраны)	Ø 40мм	шт.	4,13
Лист жестяной с покрытием ПВХ	1000x2000мм	1 м2	2100,40
Плех-полоса с покрытием ПВХ	1000x50мм	п.м	240,72

2. Напольное ПВХ покрытие

наименование продукции	область применения	тех. характеристики	размер	цена (с НДС) руб./м2		
			ширина	до 200 м2	до 1000 м2	свыше 1000м2
ЛИНОЛЕУМ АСН	Антистатический линолеум, предназначенный для устройства полов, обладает специальными свойствами, сводящими к минимуму образование зарядов в результате контакта с другим материалом.	группа горючести Г 1 деформация 0,60 мм эл. сопротивление не более 1x10 ⁹ Ом рулон - 30м2 толщина - 1,5мм вес - 2,2 кг цвета: серый, бежевый, черный, под заказ	2,0м	362,26	338,07	329,22
			1,5м	цена дог.		

3. Огнезащита

наименование продукции	область применения	тех. характеристики	толщина	предел огнестойкости	цена (с НДС) руб./м2		
					до 200 м2	до 1000 м2	свыше 1000м2
МУЛИКОР огнезащита	Материал предназначен для обеспечения огнетеплозащиты конструкций воздуховодов и металлоконструкций.	Волокнистый материал, выполненный из специальной керамики с облицовочным покрытием в виде фольги. температура испытаний 1250°С плотность 2200 г/м2 теплопроводность 0,033 Вт/(м*К) предел рабочей температуры от 750 до 1400°С	12мм	60мин	308,57	299,13	278,48
			24мм	150мин	617,14	598,26	556,96

Комплектующие входящие в состав огнезащитной системы «МУЛИКОР»

наименование продукции	размеры	ед. измерения	цена (с НДС) руб./ед.
Хомуты стальные	50x90x60 000мм	рул.	298,54
Шайба оцинкованная	ø 27мм	уп.(70шт.)	126,26
Скотч алюминиевый KRAFT, 30 мкм	50м x 50мм	шт.	174,64

Продукция сертифицирована.

Действует система скидок для дилеров. Ищем дилеров в регионах.